

SkyVisualEditor スタートアップガイド



製品営業本部

本資料のご対象者

- SkyVisualEditorの担当になったがどこから手をつけて良いかわからないご担当者様
- SkyVisualEditorをこれから検討してみたいご担当者様

向けの基礎的な内容です。

本資料のゴール

SkyVisualEditorの初期設定から画面デザイン、作成した画面をSalesforceで 設定するまでの一通りの流れを説明いたします。

- ※ SkyVisualEditorのご利用にはMicrosoft社「Silverlight」のインストールが必要です。
- ※本資料の詳細な内容は以下操作マニュアルをご覧ください。 (<u>https://www.skyvisualeditor.com/help/skyvisualeditor_help.pdf</u>)
- ※ 当資料のロゴや設定画面はSalesforceのバージョンアップによって変更する可能性がございます。



画面を作成する前に

SkyVisualEditorは、Salesforceのページレイアウトをプログラムの記述をせず、ドラッグ &ドロップの操作により自由な画面を作成できる、Salesforceの画面開発サービスです。 製品を活用するために、「画面作成の目的」や「画面の流れ」を、事前に整理しておくこと をおススメします。

SkyVisualEditorを活用いただくことで、現在ご利用中のSalesforceを今まで以上に強力な 「**効果を出す**」ツールへと変革することができます。

事前の整理ができましたら、早速SkyVisualEditorを使ってみましょう!

事前準備(画面作成の目的や流れの整理)

- なぜSalesforce標準ページ
 画面の流れは? ではだめか?
- 現状の課題は?
- 対象ユーザは?
- 機能要件は?

- 対象のオブジェクトは?
- オブジェクトの構成は?
- SkyVisualEditorの どのレイアウトを使うか?

カスタマイズ

準備はできました。 いよいよカスタマイズ をして いきましょう!



SkyVisualEditor Webコンテンツについて

設定ガイドやTipsなどのコンテンツをWebで公開していますので、是非ご活用ください。

(<u>http://info.skyvisualeditor.com/developer/beginner/</u>)

幕 導入編

SkyVisualEditorを使って、Salesforceをより効果的に活用しよう。

Step1:導入しよう

これからSkyVisualEditorを利用し始める方に。

- ・全操作方法が記載されたマニュアル →操作マニュアル
- 基本的な操作方法をご紹介する動画 →画面開発手順
- ・はじめてSkyVisualEditorを利用される方は、このスタートアップガイドをご覧ください →スタートアップガイド

Step2: 定着化をはかろう

多くのSkyVisualEditorユーザーが活用している画面の作成方法をまとめました。

- 検索画面を作成しよう
- ・使いやすいワークフロー画面を作成しよう
- Salesforceで見積作成画面を作成してみよう
- Salesforceのルックアップ画面を使いやすくしてみよう
- Force.com Sites上に資料請求フォームを作成しよう

Step3:もっと活用しよう

こんな使い方があったんだ!という、SkyVisualEditorの一歩進んだ利用方法をお伝えします。

- SkyVisualEditorの便利な機能 その1
- SkyVisualEditorの便利な機能 その2





SkyVisualEditorを活用した構築の流れをご紹介いたします。







1. ユーザの登録 (1/2)

SkyVisualEditorログイン画面(<u>https://www.skyvisualeditor.com/se2/</u>) 下部の[無料登録]を選択してください。

SkyVisualEditor	ホーム ヘルプ
Login	
ユーザーID	
パスワード	
ログイン	
	J
バスワードを忘れた方はこれ	<u>56</u>
*	



1. ユーザの登録 (2/2)

ユーザの登録フォームに必要事項をご記入のうえ、利用規約に同意いただき、 [登録]をクリックすると、ご記入されたメールアドレス宛にパスワードが届きます。 以上でSkyVisualEditorのユーザの登録作業は完了です。

ユーザー登録	Ř.	
姓:		
名:		
会社名:		
メールアドレス:	※受信可能なメールアドレスを 登録後ログインパスワードを指	込力してください。 定アドレスへ送信いたします。
電話番号:		
言語:	日本語	
ユーザーID:	※メールアドレス形式のユーザ	「一□を入力してください。
どこで知りました	:か?: ※例: 2013/10/30 Customer	Company Tour Japanの展示ブース
captcha	·held みちのすうた テキストを入力	
	利用規約 SkyVisualEditor(スタジオ)利用規約	
	本SkyVisualEditor(スタジオ)利用規約は、お客様とテラスカイとの間の、SkyVis サービス(以下「本サービス」という)の提供に関する全ての関係に適用されます う)。	ualEditor (スタジオ) (以下「本契約」とい
	第1条(利用) 1. テラスカイは、お客様に対し、本契約に従い、お客様が利用するのに必要なID及 「TREET####」という、またものうう、また、どうを増加します。	ながパスワード (以下)」



2. SkyVisualEditorのインストール

2. SkyVisualEditorのインストール (1/6)

SalesforceのAppExchangeサイト(<u>https://appexchangejp.salesforce.com/</u>)より、 SkyVisualEditorの詳細ページへ遷移し、[今すぐ入手]をクリックします。





2. SkyVisualEditorのインストール (2/6)

[AppExchangeにログインする]を選択 しますと、ログイン画面に遷移します。



AppExchangeサイトにログインする アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、 [Salesforceへのログイン]をクリックします。





2. SkyVisualEditorのインストール (3/6)

ご利用のSalesforce組織の

「本番環境にインストール」するか、「Sandboxにインストール」するかを選択します。

		Jaica
AppExchange Q AppE		
すべてのアプリ > 開発・データ連携 SkyVisualEditor		
	¥2,000 JPY ユーザごと1か ま営約向け利用をご利用いただけます	0 今 年ぐ入手
	このパッケージをどこにインストールしますか?	
*	番組織にインストールする前に Sandbox でテストすることをお勧めします。	
SkyV	本番塚境にインストール 開発組織を含め、あなたやユーザが作業を行う場所にインストールしてください。 本番組織にインストール さない	
ドラッグ&ト	ンクレ クトロ Sandbox にインストール 本番組織のコピーでテストしてください。 成して	することなくトラング&トロンノで の一抵入力面面など、自由に作成できま 皂してありますので、開発手順はと ても何回修正しても追加費用がかか
自由にデザイン	Sandbox E12Xh-JU	
▲ 1/12:ドラ	キャンセル	
	概要 レビュー (48)	
ブラウザ上で、ドラッグ&ドロップで自由な画面作成 テンプレードを利用してスピーディーな画面作成を実	が可能 Salesforceのデザインを強調した「Salesforceレイアウト」と、目 現 アウト」のどうちがを、作成したい画面によって違択し画面作成 : Salesforceレイアウト	



2. SkyVisualEditorのインストール (4/6)

インストール概要を確認し、

利用規約へ同意の上で[確認してインストール]をクリックします。

Image: A state of the stat				朝文 株式会社デラスカイ
Image: Solution (Section 2) Image: Solution (Se			インストールの詳細を確認	今ずぐ入手
Single		パッケージ StadiousEditor (9.4.(.9.4.0)	バージョン	-ス 5/09
Image: Base of the second s				 デモを見る
	S	期間 30 日数	登録者の数 2 登録者	面開発を実現
	8	ユーザ名 demosvedemo@sve.demo		◇や、入力支援機能 ッグ&ドロップで 、検索から直接場 自由に作成できま
・ 私は契約条件を読み、回覧します Salesforce.com.inc.はこのアブリケーションのプロバイダではなく、限られたセキュリティレビューを行いました。このレビューに含まれている内容と含まれていない内容の詳細情報については、こちらをクリックしてください。 アラウザ上で、ドラッグ&ドロップで自由な画面件成が可能 テンプレートを利用してスピーティーな画面作成を実現 ・運べるレイアウト Salesforce.org/デインを推薦した「Salesforceレイアウト」と、自由にデザインできる「自由レイアウト」 Salesforce.org/デインを推薦した「Salesforceレイアウト」と、自由にデザインできる「自由レイアウト」 Salesforce.org/ディンを推薦した「Salesforceレイアウト」と、自由にデザインできる「自由レイアウト」 Salesforce.org/ディンを推薦した「Salesforceレイアウト」と、自由にデザインできる「自由レイアウト」 Salesforce.org/アクト	誰で			で、開発手順はと も追加費用がかか
▲ Salesforce.com Inc. はこのアプリケーションのプロバイダではなく、限られたセキュリティレビューを行いました。このレビューに含まれている内容と含まれていない内容の詳細情報については、こちらをクリックしてください。 オヤンセル 確認してインストール プラウザ上で、ドラッグ&、ドロップで自由な調査件成が可能 テンプレートを利用してスピーディーな調査件成を実現 #国へるレイアウト Salesforceのデザインを踏襲した「Salesforceレイアウト」と、自由にデザインできる「自由レイ アントン目面によって当所しる国家件成を開発・ことができます。 こ Salesforceレイアウト			* 🛃 私は契約条件を読み、同意します	
キャンセル 確認してインストール ブラウザ上で、ドラッグ&ドロップで自由な画面作成が可能 デンブレートを利用してスピーディーな画面作成を実現 アンドリーンを利用してスピーディーな画面作成を実現 ジョンドロップを目的になって選択しる画作成な関連によって選択しる画作成な関連になって選択しる画作成な関連になって選択しる画作成な関連になって選択しる画作成な関連になって選択しる画作成な関連になって選択しる画作のな関連になって選択しる画作のな問題になって選択した。	•	Salesforce.com Inc. はごのアプリケーションのプロバイダではな の詳細情報については、こちらをクリックして ください。	く、限られたセキュリティレビューを行いました。ごのレビューに含まれているP	物容と含まれていない内容
ブラウザ上で、ドラッグ&ドロップで自由な調査作成が可能 #運べるレイアウト Salesforceのデザインを詰載した「Salesforceレイアウト」と、自由にデザインできる「自由レイ デンプレートを利用してスピーディーな画面作成を実現 アウト」のどちらかを、作成したい画面によって選択し画面作成を開始することができます。 Salesforceレイアウト			+r>t2/	雑誌してインストール
Salesforceのデザインを発酵した「Salesforceレイアウト」と、自由にデザインできる「自由レイ デンブレートを利用してスピーディーな画面作成を実現 :Salesforceレイアウト			■選べるレイアウト	
			Salesforceのデザインを踏襲した「Salesforceレイアウ アウト」のどちらかを、作成したい画面によって選択 : Salesforceレイアウト	



2. SkyVisualEditorのインストール (5/6)

SkyVisualEditorのパッケージをインストールする先を、指定します。 「すべてのユーザのインストール」を選択し、[インストール] を行います。





2. SkyVisualEditorのインストール (6/6)

SkyVisualEditorのパッケージのインストールが完了しましたら、

インストール完了画面に遷移します。

*インストールには時間がかかることがありますが、インストールが完了すると、システム管理者様の メールアドレス宛に完了通知メールが届きます。

1 インストール完了!	
	÷ 7
アノリケーション名 公開石 ハーション名 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ハーンヨン香 ち 9.4

以上で、SkyVisualEditorのインストール作業は完了です。



3. Salesforceでの事前設定

Lightning Experienceをご利用の方

3. Salesforceでの事前設定(ライセンス管理)

SkyVisualEditorで作成した画面を利用できるユーザをSalesforceで設定します。 Salesforceのユーザメニューより、

[設定]-[アプリケーション]-[インストール済みパッケージ]をクリックし、

SkyVisualEditorの「ライセンスの管理」をクリックします。





3. Salesforceでの事前設定(ライセンス管理)

[ユーザの追加]をクリックして、 有効にするユーザを登録していきます。



ユーザー覧の中から、ライセンスを付与 したいユーザのアクション項目の チェックボックスをONとし、[追加]を クリックします。

選択したユーザが 「ライセンスを付与したユーザ」に追加 されました。



BHRDTORI (COR) 1

##5-fb2A 1

A B D D E F S H I J K L M N O P D B S T U V W X Y Z 7 5 8 5 7

システム管理者

標準3-5

> アプリケーション

> Lightning Boit

AppExchange マーケット

アプリケーションマネージ

インストール済みパッケージ

> モバイルアプリケーション

パッケージマネージャ

102 815

ライセンスを付与したユーザ

NIN Dano DEMODEMO

79512 58 1

80% <u>3力イ水</u>種

4135-1010 2010/11/00

3-703.0 (BB3-7988

0-#

Marketing Tex

3. Salesforceでの事前設定(セキュリティ設定)

SkyVisualEditorからSalesforceへ接続するために、Salesforce側でセキュリティの設定を行う必要があります。 セキュリティ設定の方法には以下2つの方法があります。

- A) セキュリティトークンを使用する
- B) SkyVisualEditorのIPアドレスを許可する

A) セキュリティトークンを使用する

Salesforceのユーザメニューより、[私の設定]-[個人用]-[私のセキュリティトークンのリセット]と選択し、[セキュリティトークンのリセット]をクリックします。

	すべて 👻 Q Salesforce を検索	🔯 🖬 ? 🌣 뵺 🐻
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	> リード > ToDo > ファイル > 取引先 > 取引先責任者 > キャンペーン > ダッシュボード > レポート > Chatter グループ > カレンダー > 人 > ケー	スカイ 太郎 ap sates for e.com
Q クイック検索		設定 ロクアウト Q クイック検索
◇ 私の個人情報		ユーザ名
アカワンドロクインアクセス	セキュリティトークンのリセット	() demosvedemo@sve.demo
セキュリティセントフル	会社で信頼されていないドアドルスから Substores ビアウセスルで、ダスクトックウライアントまたは API を使用する場合、ログインすえに住むキュリティー・ランガを買です。セキュリティー・ランズは買って、していて、「国連付けられた、大文字セン文字を回答する実現する実現まつ-ドです。バスワード判別の小そ	ap.salesforce.com
個人情報	(A)	() siwakawa@test.test
承認者の設定	トージンを見合いすると、さいトージンは AFI アブリケーションかよび デスクトップライアントで使用できなくなります。	seanshinsean-dev-ed.my.salesforce.com
接続 私のセキュリティトークンの	841974-920089-	 test.sve.eigyo2014@gmail.com ap.salesforce.com
私のパスワード変更		2個以上のユーザ名
言語とタイムゾーン		オプション
高度なユーザの詳細		Salesforce Classic に切り替え 🚯
> 表示とレイアウト		ユーザ名を追加
> メール		
> Chatter		
> カレンダーとアラーム		

ユーザのメールアドレス宛にセキュリティトークンが届きますので、SkyVisualEditorからSalesforceへ ログインする際のパスワード欄に[ユーザパスワード]+[発行されたセキュリティトークン]と入力します。



3. Salesforceでの事前設定(セキュリティ設定)

B) SkyVisualEditorのIPアドレスを許可する

Salesforceのユーザメニューより、[設定]-[セキュリティ]-[ネットワークアクセス] と選択し、 [新規]から信頼済みIPアドレスにSkyVisualEditorサーバーのグローバルIPアドレスを入力し、 [保存]をクリックします。

	Q [19]z] を検索 🔂 🗘 🔹 🤅
ジジション ひょう	ェクトマネージャ ∨
 プロセスの自動化 ユーザインターフェース 	で
 > カスタムコード > 環境 オンボーディング&アシスタ 	>>>ッ->ッ>>ta 信頼済み IP 範囲の編集
> インテグレーション 設定	ユーザのログイン元として信頼できる IP アドレスの範囲を指定します。信頼済み IP アドレスからログインした場合、そのコンピュータの有効化、あるいは API や Connect for Outlook、Connect Offline、Connect for Office、Connect for Lotus Notes、データローダなどのデスクトゥブクライアントのログインで、セキュリティトークンを用いたパスワードを使用する必要がありません。
> 会社の設定	IP アドレス範囲の指定
> ID	開始IPアドレス 176.34.50.109 終了 IP アドレス 176.34.50.109
 セキュリティ CORS 	
CSP 信頼済みサイト すべてのユーザのパスロー	「「「「」「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「「」」「」」「
セッションの設定	
セッション管理	
トランザクションセキュリ	
ネットワークアクセス	
パスワードポリシー	
ファイルのアップロードお	

SkyVisualEditorサーバのグローバルIPアドレス: **176.34.50.109**



3. Salesforceでの事前設定(アクセス権付与)

p.16のSkyVisualEditorのインストール時の[セキュリティ設定の選択]時に、

「すべてのユーザへのアクセス権の付与」以外を選択した場合・・・

SkyVisualEditorで作成した画面を使用するプロファイルに対して、SkyVisualEditorパッケージに 含まれている、以下のアクセス権限を付与する必要があります。

プロファイル毎のアクセス権の付与は、該当のプロファイルの設定画面より付与できます。

項目 必要な権限 No. SkyEditorDummyオブジェクト(※1) 参照·作成 1 各項目の項目レベルセキュリティ 参照·編集 カスタムオブジェクト SearchCondition $(\times 2)$ 新規・参照・編集・削除 2 新規・参照 各項目の項目レベルセキュリティ 3 Apexクラス 名前空間プレフィックスが「SkyEditor2」のクラ Apexクラスアクセス ス全て 4 Visualforceページ 名前空間プレフィックスが「SkyEditor2」のペー Visualforceのアクセス ジ全て

[設定]-[管理者設定]-[ユーザの管理]-[プロファイル]

※1)検索テンプレートの検索条件項目、行動オブジェクト使用時の開始日時、終了日時で使用しています。

※2)検索テンプレートの検索条件保存機能のみで使用しています。



3. Salesforceでの事前設定(Apexコードのテスト実行)

SkyVisualEditorで画面を作成する前に、事前にすべてのApexコードのテストを行ってください。 Salesforceのユーザメニューより、[設定]-[カスタムコード]-[Apexクラス]をクリックし、 [すべてのテストを実行]をクリックします。

		Q	[設定]を検索				😒 🖬 📍 🏟 J
設定 ホーム オブジェ	エクトマネージャ 🗸						
Apex	設定		//////////////////////////////////////	2.1111 <i>1 (-)</i> .	1:\\\$211 (//////////////////////////////////////	
	🍳 Apex クラス	ζ					
il.							
upex 例外メール							
シ ムコード	Apex クラス						このページのへ、
.pex クラス	Apex コードは、開発者が Lightni	ing ブラットフォーム上でオンデマンドビジネスアプリケーションを	開発するためのオブジェクト指向ブログラミング言語です。				
<mark>.pex</mark> テスト実行	Anex 使田家· 0K						
pex テスト履歴	現在、組織では許可さ	れている 6,000,000 文字のうち、0 文字の Ape×コード ロメント	.@isTest注釈付きのクラスは除く)を使用しています。使用中の文字素	tには、組織で定義されている Apr	e×クラスとトリガの両方が含	まれ ています。	
upex トリガ	組織のコードカバー窓を見続る i						
pex 設定	すべてのクラスをコンパイル 1						
-	Kara an ann	- 11 - 1					
		P)1世/2					
ジョブ	ti TAC V MINCL	9711 AZ					(前のページ))
ジョブ		<u>017FA</u>		N Martin der Tarzak		6 J K L M N 0 P 0 R S T U V W X Y Z	<約のページ ½ ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他
⁷ ヨブ Apex Flex キュー	C1- 3∧() 新加た1- 703a2 名前↑	2017月25 	国発者コンリール 新規 W5G)L からい生成 「すべてのテストを	A B O D E F 実行] Ap <をスケジュー スメーマールクサイズ	G	(前のページ 년 ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ 5 ワ その他 (議論7 575 40
^y ョブ <mark>Apex</mark> Flex キュー Apex ジョブ	C1 下へて 新加生1 新加生1 新加生1 新加生1 和田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	·····································	国発者コンジーあ 新鹿 WSI フィックス API パー・ラン 42.0)上が5つ生成 すべてのテストを ひつ 有効	A B D D E F ま実行) <mark>A な</mark> くをスケジュー メチー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	G H I I J K L M N O P O R S T U V W X Y Z	(約のページ)] ア カ サ ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他 注発フラグあり
ミブ Apex Flex キュー Apex ジョブ 	マクション マー・ マクション マー・ マー・ マー・		展発者]ンジール 新規 W61 フィックス API パー・ラン インク インク インク インク	12. から <mark>の</mark> 生成 すべてのテストを 有効 有効	A B D D E F 空行 A なんケジュー メー・レンジイズ 43 33	G H I I J K L M N O P O R S T U V W X Y Z	CREMOTE C
2ョブ Apex Flex キュー Apex ジョブ vるものが見つかりませんか? 0L検索をお試しください。	79532 261 + 1 ##£1043077 ▲ Action1 #£1043077 ▲ Action1 #£1043077 ▲ Action1	المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم	<mark>開発者コンソール新規 W51 77797ス API パーラン 420 420 420</mark>	2. 掛ち <mark>の生成 (すべてのテストを すべてのテストを 有効 有効 有効</mark>	ABODEF 実行 ABO ABO AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB	0 H I J K L M 0 P 0 R S T U V W X Y Z ###################################	(前のページ) [アーカーサーター オート・マーマーマの他 (1997年の日 (1997年)) (1997年) (1997 (1997年) (1997年) (1997年) (1997年) (1997年) (1997 (1997年) (1997年) (1997 (1997年) (1997 (1997)) (1997 (1997)) (1997 (1997)) (1997 (1997)) (
ヨブ Apex Flex キュー Apex ジョブ いるものが見つかりませんか? いゆ菜をお試しください。	79532 281 + 485 043197 ← Action1 485 043197 ← Action1 88 043197 ← Action1 88 043197 ← Action1 88 043197 ← Action1 88 043197 ← Activity 88 043197 ← Activity	名前空間7 istener SkyEdtor2 jyge SkyEdtor2 UU SkyEdtor2 UL SkyEdtor2	<mark>開発者コンジール 新規 W62 ・フィックス API パーラン</mark> 420 420 420 420	2.)550年底 (すべてのアスト名 石坊 石坊 石坊 石坊 石坊 石坊 石坊	ABODEF また「AD くをスクジュー メリームのサイズ 49 33 8,400 1,806	B H I J K L M 0 P 0 R S T U V W X Z 260 268	マーカーサーター (カーサーター) マーカーサーターナーハーマーマーマーラーワーマの他 (加速第75分か) (ローマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマ
ョブ Apex Flex キュー Apex ジョブ いるものが見つかりませんか? いし検索をお試しください。	795932 88 28 1043197 48 1043197 48 40101 18 40101 18 40101 18 40101 18 40101 18 40101 18 40101 18 40101 18 40101 19 40101 10 10011	名前空間7L Listener SkyEditor2 Sype SkyEditor2 Utu SkyEditor2 Lt SkyEditor2 a_ SkyEditor2	<mark>開発者コンジール 新規 9664 777かりス API パーラッン</mark> 420 420 420 420 420 420	24. から ⁹ 生紙 まべてのアスト名 有効 有効 有効 有効 有効	ABD DEF また「A くをスクジュー メリーンがイズ 49 33 8,400 1,805 4,226	B H I J K L M N D P R S T U V W X Z	(前のページ) [ア カ サ タ チ ハ マ や 5 ワ その他 法語フラブあり
マヨブ Apex Flex キュー Apex ジョブ いるものが見つかりませんか? じし検索をお試しください。	275932 Aği ##£1041077 ▲ ##£1041077 ▲ ##£1041077 ▲ ##£1041077 ▲ ##£1041077 ▲ ##£1041077 ▲ ##£1041077 ▲ ##£1041077 ▲ ##£1041077 ▲ ##£1041077 ▲ ##£1041077 ▲ ##£1041077 ▲ ##£1041077 ▲ ##£1041077 ▲	名前空間7 Jatener SkyEdtor? SkyEdtor? SkyEdtor? UN SkyEdtor? st SkyEdtor? skyEdtor? SkyEdtor? skyEdtor? SkyEdtor? skyEdtor? SkyEdtor?	副乳番コンジール 新規 YeSt マフィックス API パーラン 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0	2. から 生成 有効 有効 有効 有効 有効 有効 有効	ABO DEF またのサイズ 43 33 8,400 1,806 4,226 1,484	G H I J K L M N O P 0 R S T U V W X Y Z 2b B B D B D B D B D B D B D B D B D	○神のページ [2] ア カ サ タ ナ ハ マ キ ラ ワ その他
マヨブ Apex Flex キュー Apex ジョブ いるものが見つかりませんか? CUL検索をお試しください。	マクション マン マクション マン マクション マー マン マン マー マン マー マン マン	SkyEditor2 jøre SkyEditor2 UH SkyEditor2 Li SkyEditor2 Li SkyEditor2 Li SkyEditor2 Li SkyEditor2 Li SkyEditor2 SkyEditor2 SkyEditor2 Li SkyEditor2 SkyEditor2 SkyEditor2		 株 からり生成 まべてのアストを 有効 有効 有効 有効 有効 有効 有効 有効 有効 有効 	 トロードレード トロードレード メリンクサイズ イタ 	G H I J K L M N O P O R S T U V W X Y Z 10/2 Rescent Rescen	c柿のページ [: ア カ サ タ ナ ハ マ キ ラ ワ その他 は語フラグあり
マヨブ Apex Flex キュー Apex ジョブ いるものが見つかりませんか? CUL検索をお試しください。	79552 All ##£ 043197 (▲ Action) ##£ 043197 (▲ Activity) #£ 043197 (▲ Bearde)	名前空町7L Istener SkyEdtor2 Jppe SkyEdtor2 UB SkyEdtor2 L SkyEdtor2		 ルシン生成 オペマのアストを 有効 	 トロードレード トローレード トローレーレーレーレード トローレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレーレ	G H J K L M N 0 P 0 R S T U V W X V 2 10/10 Statuting to the sta	GRONC-91送 ア カ サ タ チ ハ マ や ラ ワ その他 GRONC-91送 GRONC-91送 GRONC-91送 GRONC-91 G
フョブ Apex Flex キュー Apex ジョブ いるものが見つかりませんか? いし検索をお試しください。	P95932 All + 編集 U\$13077 ▲ ActionL 編集 U\$13077 ▲ ActionL 編集 U\$13077 ▲ Activity 編集 ▲ Constar 編集 ▲ Constar 編集 ▲ Describ 編集 ▲ Describ 編集 ▲ Describ 編集 ▲ Describ 編集 U\$13077 ▲ Extende	名前空前7L istener SkjEdtor2 jpg SkjEdtor2 juli SkjEdtor2	1999 第8 4-VCC事業	12. からり生成 (すべてのアストを 有効 有効 有効 有効 有効 有効 有効 有効 有効 有効	KEDO D E F F KEXケラム KEXケラム KEXケラム KEXケラム KEXケラム KEX	G H I J K L M N O P O R S T U V W X Z International Content of the State of	(林のページ) フ カ サ タ ナ ハ マ キ ラ ワ その体
ンヨブ Apex Flex キュー Apex ジョブ いるものが見つかりませんか? (JU検索をお試しください。	TYC Milling 79/302 881 ± 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 454 455 454 455 454 455 454 455 454 455 454 455 454 455 454 455 454 455 454 455 454 455 454 455 454 455 454 455 454 455 454 455 454 455 455	Adjetatri Listener SkyEdtor2	副発音コンジール 新規 W54 イキッシュ イキッショ イキッシュ イキッ イキッシュ イキッシュ イキッシュ イキッシュ イキッシュ イキッシュ イショ イキッシュ イキッシュ イキッシュ イキッシュ イキッシュ イキッシュ イキッシュ イキッシュ イキッシュ イキッシュ イキッシュ イキッシュ イキッシュ イキッシュ イキッ イキッシュ イ ・ イ ・ イ ・ イ ・ イ ・ イ ・ イ ・ イ	2.)	A D O D E F ま在 メロンサイズ 49 33 8,400 1,805 4,226 1,805 6,48 6,02 2,100 1,247	B H I J K L M N O P O R S T U V W X Y Z IB IB IU V W X Y Z IB BARDODEMO, 2018/10/05116:45 Demo DEMODEMO, 2018/10/05116:45 DEMODEMO, 2018/10/05116:45 Demo DEMODEMO, 2018/10/05116:45 DEMODEMO, 2018/10/05116:45 DEMODEMO, 2018/10/05116:45 Demo DEMODEMO, 2018/10/05116:45	(林のページ) フ カ サ タ ナ ハ マ キ ラ ワ その体
ジョブ Apex Flex キュー Apex ジョブ いるものが見つかりませんか? でしし検索をお試しください。	TYC Milling 79752) Still + IIII, IIII, IIII, IIIII, IIIIIIIIIIIII	2 (1)234 Listener SkpEdtor 2 jype SkpEdtor 2 Litt SkpEdtor 2 Litt SkpEdtor 2 Litt SkpEdtor 2 r#reseption SkpEdtor 2 r#seption SkpEdtor 2 skpEdtor 2 SkpEdtor 2		 大・サラの住居() ダベマのアストを 年初 年初 有効 	A D O D E F また。 A D O D E F A D O D O D O D O D A D O D O D A D O D A D O D A D O D A D O D O D O D O D O D	0 H II J K L M N 0 P 0 R S T U V W X Y Z IV IV V W X Y Z IV Statut IV IV V W X Y Z IV	(特のページ) 点 ア カ け ま ナ ハ マ キ ち ワ その色 (第) カ け ま ナ ハ マ キ ち ワ その色 (日本) 日本) 日本) 日本) 日本) 日本) 日本) 日本) 日本) 日本)
ジョブ Apex Flex キュー Apex ジョブ いるものが見つかりませんか? バリレ検索をお試しください。	TYC Milling 79532 Så + ##£ Leta197			 ため生成 すべてのアストを 有効 	A B O D E F また。 A B O D E F A C E 25753 A C D Y T A 49 33 8,400 1,005 4,226 1,464 1,005 645 645 602 2,102 12,427 7,555 163	B H I J K L M N O P R S T U V W X Z	(林吹マジ)2 ア カ サ タ チ ハ マ ト ラ ワ マの体 2 (第7) マ カ カ マ ト マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ

Apex テスト結果ページのテストカバー率の警告セクションにメッセージがあった場合には、 SkyVisualEditor からページをデプロイする際にデプロイエラーになる可能性があります。



3. Salesforceでの事前設定

Classic UIをご利用の方

3. Salesforceでの事前設定(ライセンス管理)

SkyVisualEditorで作成した画面を利用できるユーザをSalesforceで設定します。

Salesforceのユーザメニューより、[設定]-[アプリケーションの設定]-[インストール済みパッケージ]をクリックし、SkyVisualEditorの「ライセンスの管理」を クリックします。

ホーム Chatter キャンパーン	リード 取引先 取引先責任者 商談 売上予測 契約 注文 ケース ソリューション 商品 レポート ダッシュポード キ
すべての担定を採用 0 0、	インストール済みパッケージ
Force.com #~A	Force.com AppExchange ページでは、開発済みのアプリケーションやコンボーネントを参照したり、トライアルをしたり、ダウンロードして、お客様の salestorce.com 環境に直接インストールしたりするこ <u>AppExchange へ</u> とができます。パッケージのインストールの回答はユニジジをご覧ください。
管理 ま ユーザの管理 ま アフリケーションを管理する ・ 基礎プロファイル	アプリウーションやコンボーネントは、パッケージでインストールされます。インストール直接は、すべてのカスタムアプリケーション、ラブ、およびカスタムオブジェクトに「開発中」のマークが付いており、総構内のユーザは利用 できません。このため、アプリケーションをテストおよびカスタマイズしてからリリースできます。コンボーネントは、「リリース」をグルクして、他の設定機能を使用して個々にリリースしたり、グループ単位でリリースしたりできま す。 インストール演みパッケージの様にあるリンクにより、このページから別のアクションを実行できます。 パッケージを別除するには、「アンインストール」をクリックします。パッケージのライセンスを管理するには、「ライセンスの管理」をクリックします。
 ・ ・ ・	インストール済みパッケージ
 313ニケーションアンブレート トランスレーションワークペンチ データる管理 モバイム管理 アスクトップ管理機 メール管理 	アクランシ パッケーダ名 公園者 パーダン参考 名前空間ブレフィックス 状況 許可されているライセンス数 使用ライセンス 有効期限 インストール日 アンインストー・「ライセンスの代記 記録句 ScyVisuaEdbor shows anyone to create pages as rich as Visualforce pages using only the mouse. Studio to design the Visualforce pages URL is "https 1 2014/06/25 2014/05/26 16.37
E Google Apps	アンインストールされたパッケージ
	アンインストールされたパッケージのデータのアーカイプはありません
ビルド (*) 2023 マイズ (*) 作成 (*) 目記 スキーズルグ キャンパスアナバケーションのフレビューア インパースを使用にかっつう Applicationes アーケットプレイス コーストーズ	

※ Sandbox環境の場合は、本番環境と異なり、ライセンスを設定する必要がないため、[ライセンスの管理]は 表示されません。



3. Salesforceでの事前設定(ライセンス管理)

[ユーザの追加]をクリックして、有効 にするユーザを登録していきます。

ユーザー覧の中から、ライセンスを 付与したいユーザのアクション項目 のチェックボックスをONとし、[追 加]をクリックします。

選択したユーザが「ライセンスを 付与した ユーザ」に追加されました。



3. Salesforceでの事前設定(セキュリティ設定)

SkyVisualEditorからSalesforceへ接続するために、Salesforce側でセキュリティの設定を行う必要があります。 セキュリティ設定の方法には以下2つの方法があります。

- A) セキュリティトークンを使用する
- B) SkyVisualEditorのIPアドレスを許可する

A) セキュリティトークンを使用する

Salesforceのユーザメニューより、[私の設定]-[個人用]-[私のセキュリティトークンのリセット]と選択し、[セキュリティトークンのリセット]をクリックします。



ユーザのメールアドレス宛にセキュリティトークンが届きますので、SkyVisualEditorから Salesforceへログインする際のパスワード欄に[ユーザパスワード]+[発行されたセキュリティトー クン]と入力します。



3. Salesforceでの事前設定(セキュリティ設定)

B) SkyVisualEditorのIPアドレスを許可する

Salesforceのユーザメニューより、[設定]-[管理者設定]-[セキュリティのコントロール]-[ネ ットワークアクセス]と選択し、[新規]から信頼済みIPアドレスにSkyVisualEditorサーバーの グローバルIPアドレスを入力し、[保存]をクリックします。

ホーム Chatter キャンペーン リード 取得	先 取引先責任者 商談 売上予測 契約 注文 ケース ソリューション 商品 レポート 🔹 ▼
すべての設定を検索 ⑦ Q すべて展開 すべて折りたたむ	^{ネットワークアクセス} 信頼済み IP 範囲の編集
Force.com ホーム	ユーザのログイン元として信頼できる IP アドレスの範囲を指定します。信頼済み IP アドレスからログインした場合、そのコンピュータの 有効化、あるいは API や Connect for Outlook, Connect Offline, Connect for Office, Connect for Lotus Notes、データローダ
管理 ▶ 1~Hの管理	などのデスクトップクライアントのログインで、セキュリティトーケンを用いたパスワードを使用する必要がありません。
▶ アプリケーションを管理する	IP アドレス範囲の指定 = 必須情報
 ▶ 狙激ブロファイル ■ セキュリティのコントロール 	開始 IP アドレス 176.34.50.109 終了 IP アドレス 176.34.50.109
兵有設定 項目アクセス許可	保存」キャンセル
パスワードボリシー セッションの設定	
ネットワークアクセス	

SkyVisualEditorサーバのグローバルIPアドレス: 176.34.50.109

3. Salesforceでの事前設定(アクセス権付与)

p.16のSkyVisualEditorのインストール時の[セキュリティ設定の選択]時に、

「すべてのユーザへのアクセス権の付与」以外を選択した場合、SkyVisualEditorで作成した画面を 使用するプロファイルに対して、SkyVisualEditorパッケージに含まれている以下のアクセス権限を 付与する必要があります。

プロファイル毎のアクセス権の付与は、[設定]-[管理者設定]-[ユーザの管理]-[プロファイル]より該当の プロファイルの設定画面より付与することができます。

No.			項目	必要な権限
1		Sky	rEditorDummyオブジェクト(※1)	参照·作成
-	カスタムオブジェクト		各項目の項目レベルセキュリティ	参照・編集
2		Sea	archCondition (※2)	新規·参照·編集·削除
			各項目の項目レベルセキュリティ	新規·参照
3	Apexクラス	名前	前空間プレフィックスが「SkyEditor2」のクラス全て	Apexクラスアクセス
4	Visualforceページ	名前	前空間プレフィックスが「SkyEditor2」のページ全て	Visualforceのアクセス

※1)検索テンプレートの検索条件項目、行動オブジェクト使用時の開始日時、終了日時で使用しています。 ※2)検索テンプレートの検索条件保存機能のみで使用しています。

3. Salesforceでの事前設定(Apexコードのテスト実行)

SkyVisualEditorで画面を作成する前に、事前にすべてのApexコードのテストを行ってください。

Salesforceのユーザメニューより、[設定]-[アプリケーションの設定]-[開発]-[Apexクラス]を クリックし、[すべてのテストを実行]をクリックします。

ホーム Chatter キャンペーン	リード耳	図引先	取引先責任者	商談	売上予測	契約	注文	ケースソ	リューション	の商品	レポート	ダッシュボード	+	
すべての設定を検索… の へ	Apex	クラ	ス											このページのヘルナ 🥑
Force.com ホーム	Force.com	m Apex I	コードは、開発者が Fi	ōrœ.∞	m プラットフォー	ム上でオンラ	デマンド	ニジネスアプリク	ーションを	開発するため	のオブジェ	クト指向プログラミン	が言語です。	
管理 トユーザの管理		Apex 個 現在、組 Apex クラ	を用率: 0% 織では許可されている ラスとトリガの両方が含ま	5 3,000, まれてい;	000 文字のうち、 ます。	、0 文字の 4	Apex]~	-ד (איראב) פ	isTest 注泪	釈付きのクラス	(は『余く) を[吏用しています。使用	中の文字数(には、組織で定義されている
 ▶ アプリケーションを管理する ▶ 狙激プロファイル ▶ セキュリティのコントロール 	<u>組織のコー</u> <u>すべてのり</u>	-ドカバー3 ラスをコン	<u>率を見積る</u> 1 パイル 1 											
▶ ドメイン管理	Ľı∹ [-	すべて 🔻	新規ビューの11月以											
 トメイン管理 トメイン管理 フミュニケーションテンプレート 	Ľ ⊿ ∽: [·	すべて 🝷	新規ビユーの1765以											<前のページ 次のページ >
 ドメイン管理 コミュニケーションテンプレート トランスレーションワークペンチ テーシの管理 	Ĕa∽: [·	すべて ▼	新規ビューの作成		A E	3 C D E	F G	H I J K L	. M N G		s T U	V W X Y Z 7	カ サ タ	<前のページ 次のページ> ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他 すべて
 トドメイン管理 トコミュニケーションテンプレート トランスレーションワークベンチ テータの管理 モバイル管理 	Ĕz∽: [क र्रेत ▼	新規ビューの作成		A E Developer (B C D E Console	F G 新規	н I J K L WSDL からの	M N G 生成 す	ት በ በ በ በ ተላፕ ወታ አ ኮ የ	s」T」」 実行 <i>4</i>	V W X Y Z ア Apex をスケジュール	カ サ タ]	<前のページ 次のページ> ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他 すべて
 トドメイン管理 トコミュニケーションテンプレート トランスレーションワークベンチ テータの管理 モバイル管理 デスクトップ管理者 	ビュー: · アクション	すべて 、	新規ビユ →0)11Fb& 名前 +		A E Developer 0 名前空間	B C D E Console 間プレフィック	F G 新規 ス	H I J K L WSDL からの API バージョン	M M G 生成 す / 状況	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	。 実行 のサイズ	V W X Y Z ア Apex をスケジュール 最終更新者	カ サ タ ⁻]	<前のページ 次のページ> ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他 すべて ログの検索条件の上書き
 トドメイン管理 トコミニケーションテンプレート トランスレーションワークベンチ テータの管理 モバイル管理 デスクトップ管理者 メール管理 	ビュー: ・ アクション 編集	ৰ্গন্য • •	和規ビューの作物。 名前 *	er	A E Developer (名前空語 SkyEdita	3 C D E Console 間プレフィック or2	F G 新規 ス	H I J K L WSDL からの API バージョン 25.0	M M す 生成すす ・ 状況 有効	レート・ レベてのテストを コメントなし 49	S T II 実行 のサイズ	V W X Y Z ア Apex をスケジュール 最終更新者 住藤 太郎, 2014/0	カ サ タ] 05/26 16:37	<前のページ 次のページ> ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他 すべて ログの検索条件の上書き
 ト ドメイン管理 ト コミュニケーションテンプレート ト トランスレーションワークベンチ ト データの管理 ト モバイル管理 ト デスクトゥブ管理者 ト メール管理 ト Google Apps ロ のが知 	ビュー: ・ アクション 編集 編集	• •	和規ビューの作品。 名前 ↑ ActionListene ActionType	er.	A E Developer (名前空間 SkyEdita SkyEdita	B C D E Console 間プレフィック or2 or2	F G 新規 ス	H I J K L WSDL からの API バージョン 25.0 25.0	M 1 9 生成 す , 状況 有効 有効	レートレート レベてのテストを コメントなし 49 33	S T U 実行 チ のサイズ	V W X Y Z ア Apex をスケジュール 最終更新者 佐藤 太郎, 2014/0 佐藤 太郎, 2014/0	カ サ タ] 05/26 16:37 05/26 16:37	<前のページ 次のページ> ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他 すべて ログの検索条件の上書き
 ト ドメイン管理 ト コミュニケーションテンプレート ト トランスレーションワークペンチ ト データの管理 ト モバイル管理 ト デスクトップ管理者 ト メール管理 ト Google Apps ト Data.com 管理 	ビュー: ・ アクション 編集 編集 編集	क ∕र ► ≻	和規ビューの作品。 名前 ↑ ▲ ActionListene ▲ ActionType ▲ ActivityUtil	er	A E Developer 4 名前空記 SkyEdita SkyEdita SkyEdita	3 C D E Console 間プレフィック or2 or2 or2	F G 新規 ス	H I J K L WSDL からの API バージョン 25.0 25.0 25.0	M 生成 才況 有効 有効 有効	レートロート オペ てのテストを コメントなし 49 33 16,7 ⁻	S T	 V W X Y Z ア Appex をスケジュール 最終更新者 佐藤太郎, 2014/0 佐藤太郎, 2014/0 佐藤太郎, 2014/0 佐藤太郎, 2014/0 	カ サ タ] 05/26 16:37 05/26 16:37 05/26 16:37	<前のページ 次のページ> ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他 すべて ログの検索条件の上書き
 ト ドメイン管理 ト コミュニケーションテンプレート ト ランスレーションワークベンチ ト データの管理 ト デスクトップ管理者 ト デスクトップ管理者 ト メール管理 ト Google Apps ト Data.com 管理 	ビュー: - アクション 編集 編集 編集 編集	ৰ^ে ~ >	和規ビューの作品。 名前 + ActionListene ActionType ActivityUtil Constant	ar	A E Developer (24前空) SkyEdita SkyEdita SkyEdita	B C D E Console 間プレフィック or2 or2 or2 or2	F G 新規 ス	H I J K L WSDL 1060 API /	M 生成 才況 有効 有効 有効 有効	なてのテストを コメントなし 33 16,7 ⁻ 1,57	ミナーリー またします。 のサイズ 11 77	 V W X Y Z ア Apex をスケジュール 最終更新者 佐藤太郎, 2014/0 佐藤太郎, 2014/0 佐藤太郎, 2014/0 佐藤太郎, 2014/0 佐藤太郎, 2014/0 佐藤太郎, 2014/0 	カーサーター 05/26 16:37 05/26 16:37 05/26 16:37 05/26 16:37	<前のページ 次のページ> ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他 すべて ログの検索条件の上書き
 ト ドメイン管理 ト コミュニケーションテンプレート ト ランスレーションワークペンチ ト データの管理 ト デスクトップ管理者 ト デスクトップ管理者 ト メール管理 ト Google Apps ト Data.com 管理 ビ ルド 	ビュー: - アクション 編集 編集 編集 編集 編集	すべて 、	和規ビューの作品。 ActionListene ▲ ActionListene ▲ ActionType ▲ ActivityUtil ▲ Constant ▲ Describe	<u>er</u>	A E Developer (24前空) SkyEdita SkyEdita SkyEdita SkyEdita	BCDE Console BJJJ7490 or2 or2 or2 or2 or2 or2 or2 or2	F G 新規 ス	H I J K L WSDL 37600 API /	M 24 6 生成 7 状況 有効 有効 有効 有効	なてのテストを コメントなし 49 33 16,7 1,57 5,17	s T 11 実行 が のサイズ 11 77 25	 V W X Y Z ア Apex をスケジュール 最終更新者 佐藤太郎, 2014/0 	カ サ タ 05/26 16:37 05/26 16:37 05/26 16:37 05/26 16:37 05/26 16:37	<前のページ 次のページ ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他 すべて ログの検索条件の上書き
 ト ドメイン管理 ト コミュニケーションテンプレート ト ランスレーションワークペンチ ト データの管理 ト モバイル管理 ト デスクトップ管理者 ト メール管理 ト Google Apps ト Data.com 管理 ビ ルド ト カスタマイズ ト 作転 	ビュー: - アクション 編集 編集 編集 編集 編集 編集	2×21)ティ	和規ビューの作時。 名前 ↑ ▲ ActionListene ▲ ActionType ▲ ActivityUtil ▲ Constant ● Describe ・ Errors	er	A E Developer (SkyEdita SkyEdita SkyEdita SkyEdita SkyEdita	BCDE Console BJUJ490 or2 or2 or2 or2 or2 or2 or2 or2 or2 or2	F G 新規 7入	H I J K L WSDL 30600 API /5-332 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0	M b q 生成 1 有効 有効 有効 有効 有効	レベてのテストを コメントなし 49 33 16,7 1,57 5,17 833	S T U 実行 のサイズ 111 77 75 3	 V W X Y Z ア Apex をスケジュール 最終更新者 佐藤太郎, 2014/0 	カ サ タ] 05/26 16:37 05/26 16:37 05/26 16:37 05/26 16:37 05/26 16:37	<前のページ 次のページ ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他 すべて ログの検索条件の上書き
 トドメイン管理 トスイン管理 トコンスレーションワークバンチ トランスレーションワークバンチ テータの管理 モバイル管理 デスクトゥブ管理者 メール管理 Google Apps Data.com 管理 ビルド トカスタマイズ 作成 開発 	ビュー: ・ アクション 編集 編集 編集 編集 編集 編集 編集 編集	242UF1	和規ビューの計制。 名前・ ▲ ActionListene ▲ ActionType ▲ ActionType ▲ ActionType ▲ Constant ● Describe ● Errors ● Extender	er	A E Developer (24前空ft SkyEdita SkyEdita SkyEdita SkyEdita SkyEdita SkyEdita	B C D E Console D T D T Console D D T Console Cor2 Cor2 Cor2 Cor2 Cor2 Cor2 Cor2 Cor2	F G 新規 ワス	H I J K L WSDL 1050 API / - 32 25.0 25	M 14 G 生成 7 有効 有効 有効 有効 有効 有効 有効	レート 大てのテストを ユメントなし 49 33 16,7 ⁻ 1,57 5,17 833 1,43	S. T. U 実行 のサイズ 111 77 75 3 3	 V W X Y Z ア Appex をスケジュール 最終更新者 佐藤 太郎, 2014/0 	カ サ タ 05/26 16:37 05/26 16:37 05/26 16:37 05/26 16:37 05/26 16:37 05/26 16:37 05/26 16:37	<前のページ 次のページ ナ ハ マ ヤ ラ ワ その他 すべて ログの検索条件の上書き

Apex テスト結果ページのテストカバー率の警告セクションにメッセージがあった場合には、 SkyVisualEditor からページをデプロイする際にデプロイエラーになる可能性があります。



4. SkyVisualEditorにログイン

4. SkyVisualEditorにログイン (1/2)

P,7で登録したSkyVisualEditorのユーザ ーID/パスワードを入力し、ログインし ます。

SkyVisualEditor	ホーム ヘルプ
Login ユーザーID パスワード ログイン	
パスワードを忘れた方はこちら	
 アカウントをお持ちですか? <u>無料登録</u> できます。	







4. SkyVisualEditorにログイン (2/2)

SkyVisualEditorをインストールした、Salesforce組織のユーザ名/パスワードを入力し、 接続する組織が本番環境の場合は、「Production/Developer Edition」を選択、 Sandbox環境の場合は、「Sandbox」を選択し、[ログイン]をクリック。

Sky/isualEditor	DD .	🥥 Ver 🏭
Skyvisualcultor		LoginUser: テラスカイ 営業デモ
オプジェクト コンポーネント	3	パージョンボーネント
		▼ 14-55BK74
	Salesforce組織にログインしてください	主灯"》"如名 Visualforce""一》" 名前
オプラエクト 日本市場	ユーザ名	展示がな
TUAL TIL BUREAU STATE	パスワード ユーザ名、組織を保存する	說明 現集平3
<u> </u>	組織 Production/Developer Edition マ	Apex/5/25 共有M-M通用有D パーラ:表示が(2)(px)基準線 回過空
		理: 高さ: ハッジー表示 サイドバー表示 サブー20-16

セキュリティトークンを利用して、Salesforceに接続する場合は、パスワード欄に [ユーザパスワード]+[発行されたセキュリティトークン]を入力し、[ログイン]をします。

<u>※ SkyVisualEditorを使用するには、Microsoft社が提供するSliverlightをインストールする必要があります。</u>



5.画面の作成(新規ページの作成)

それでは、SkyVisualEditorで画面を開発する手順をご紹介します。 まず、メニューエリアの[ファイル]-[新規]をクリックします。





5. 画面の作成(レイアウト/オブジェクトの選択)

どのような画面(入力画面、帳票画面、検索画面など)を作成したいかによって、 まずレイアウトを選択します。

レイアウト選択後、どのオブジェクトの画面を作成するかに応じて、オブジェクトを選択 いたします。 必要に応じて、Visualforceページ名を設定し、[OK]をクリックします。

SkyVisualEditor	レイアウトマネージャ		×	🚱 Ver 🍯
SkyvisualLuitor				LoginUser: テラスカイ 営業デモ
オブシェクト コンポーネント				コンポーネント
▼ 記書項目種別			40 Martin	
			inte	
In The second	40			
472-41 Dama				
王ネンシェクト 開連ネプジェクト				
K 17. A.				
	•	Salesforceレイアウト	[1/8]	
	Salesforce標準のような画	面を、ドラッグ&ドロップにてコンポーネントを配居して作成します	•	
	「ページレイアウト」機能では面 スペンガできます	己罟することができない細やかな画面表示や、テーブル等の高度	な機能を持ったコンポーネント群を配置す	
	acco ccove			
	8			
	オブジェクト		▼ 2て表示	
	Visualforceページ名	SVE_20140527183957		
	Apexクラス名	□ 編集する		
	▲ 詳細			
		or +	5.471	

※ Visualforceページ名はお客様の命名規則に従って、都度設定することを推奨します。



5. 画面の作成(Salesforce標準ページレイアウトの取得)

SkyVisualEditorでは、レイアウトを選択し、イチから画面を作成するだけでなく、 Salesforceの**標準ページレイアウト**を取得することが可能です。

メニューエリアの[ファイル]-[ページレイアウト取得]をクリックします。





5. 画面の作成(Salesforce標準ページレイアウトの取得)

Salesforce標準ページレイアウトを取得したい[オブジェクト]を選択し、

[レコードタイプ]より、 該当ページレイアウトを選択のうえ、[開く]をクリックします。 今回は、取引先オブジェクトのマスタのレコードタイプを選択します。





5. 画面の作成(列の追加)

Salesforceの取引先の標準ページレイアウトが取得できました。

いよいよ、画面のカスタマイズをしていきます。セクションをクリックしますと[列追加] [列削除]という ポップアップが表示されますので、[列追加]をクリックします。 あとは、追加した列に項目をドラッグ&ドロップで移動すれば、3列の画面が作成できます。





5. 画面の作成(タブパーツの配置)

次に、画面に[タブ]を配置します。

Studio左部上のタブの[コンポーネント]を選択し(①)、コンポーネントメニュー内の[タブ] を選択し、 ドラッグ&ドロップによって、画面にタブのコンポーネントを配置します。(②)

	Sky/isualEditor		🖻 🗟 🖙									() W	er. 🍝
1	SkyvisualLuitor	5	ファイル マ	外部連携 ▼	ዕィザ−ド ▼	ઝ−ル ▼	ヘルプ ▼					LoginUser: テラスカイ S	営業デモ
J	オブジェクト コンポーネント	4										1	^ 1
	レイアウト		取引先					保存 キャン	zıl				
			▼ 取引先	情報									18
	Name				所有者 ID	I				取引先 評価		取引先種	ŧ
					取引先名					取引先 電話		従業則	3
					親取引先 ID					取引先 Fax		年間売	5
					取引先 説明					Web ታイト		(¥	Ě
	ON OFF												1.
			◆ 住所情報	報									1.8
				郵便	番号(請求先)						郵便番号(納入先)		
				都道	府県(請求先)						都道府県(納入先)		
				市	区郡(請求先)						市区郡(納入先)		
				町名·i	番地(請求先)						町名·番地(納入先)		
								保存まれた	711.				1.
													1.
			雨리生美年	ž									-



5. 画面の作成(タブパーツの詳細な設定)

配置したタブのコンポーネントに、取引先に紐づく[取引先責任者][商談][ケース]のテーブルを それぞれドラッグ&ドロップで配置します。

[tab1][tab2][tab3]と表示されている各タブをクリックすると、Studio右部のプロパティエリアに タブの プロパティが表示されますので、[タイトル]や[テーマ]を適宜変更します。 ここでは、[tab3]にケースのテーブルを配置したので「ケース」、テーマ(=色)を「Green」と します。

SkyVisualEditor	l 🖻 🗟 🖙 👘									🕜 Ver. 🍯
	ファイル マ 外部	随きます ウィサ	ƒ−F▼ ツ−ル▼	へいプ マ					Login	User: テラスカイ 営業デモ
親取引	先ID	<u></u>			取引先 Fax			^	▶ ぺージ ⊐ンポーネント	
取519	も 説明				Web ታイト		1			٩,
										Component155
- /+=C+++P									91hh	tab3
▼ 任/亦情報	(求先)					郵便番号(纳入先)		1	7-7	Blue 🔻
都道府俱(諸	i求先)					都道府県(納入先)]	スタイルクラス	
市区郡(諸	i求先)					市区郡(納入先)			\bigcirc	
町名·番地(諸	求先)					町名·番地(納入先)				
								- 11		
							-			
取引先責任者× 商談× tab3×	(1)									
			保存 キャンカル							
ケース										
行追加 件数:										
ケース番号 行削除「ケース番号・CaseNumber」	♦ 件名		\$ 優	先度	-	◆ 作成日	Datal	状況		
							Datel			



5. 画面の作成(色や幅等の詳細な設定)

次に、色や項目の幅など詳細なデザインの設定をしていきます。

まず、セクションをクリックし、Studio右部のプロパティエリアより[ヘッダー色設定]の フラグをONにすると、 カラーパレットが表示されます。

ここでは、ヘッダーの色を赤にします。その他、タイトル名なども自由に変更できます。

SkyVisualEditor	B	de 🗟 🧐										0	Ver: 🍯
Skyvisualcultor	7	741 ▼	外部連携 ▼	ウィザ−ド ▼	୬−ル ▼	へして 🔻				ALC: NO. 1 1	Logiı	nUser: テラスカ・	(営業デモ
オブジェクト コンポーネント	1	取引先				ſ	保存 キャンヤル			^ P ~-	ジ コンポーネント		
🔻 レイアウト 📫		- 16214-6	i≢ #C			5		J					0
Object		48-51-56	HTR	所有者 ID	1	101				pa	geBlockSecti	on	
Name				取引先名					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ID		Componen	t5
				親取引先 ID	•				取引先 Fax	нт	MLIスケープ有り		
				取引先説明	[Web サイト	911	l.	取引先情報	
										列费	Ż		3
										A95	*-表示有り	\checkmark	
ON OFF		- 11-25.41	H2				I			折り	たたみ表示有り		
		任加南	:: ≰/西:	来早/津武牛)				1	載庫乗9/44	A95	*-色設定		
			到你	田芍(調水元) 広旧(注水牛)		_			野使田丐(約)	文字	色	#FFFFFF	
			制造	Ŋ県(調水元) ▽那(注☆生)	L	_			审 道府県(初)	背景	絶	#8CAB87	
			町名・	四川(調小儿) 武川(読少生)	[[四四十(約)	枠	の種類		
			94	用心(調小儿)									
					-								
		取引失害任	老父 商談 ダ	k av (A)									
		取引失言	日本 同訳人 二										
		-0.5000	a WL										
	4	11 112行追加。	4年初:										



5. 画面の作成(色や幅等の詳細な設定)

項目の幅や文字の色や大きさなども自由に変更可能です。 例えば、画面内の[Webサイト]という項目を選択し、Studio右部のプロパティエリアの [レイアウト]-[幅]より、幅をピクセル単位で設定することができます。

また、[テキスト]-[IMEモード]より、「半角のみ入力」などを選択できます。 その他の項目も、自由に設定してみてください。なお、デザイン時には[ファイル]-[保存]より 都度、ページを保存することを推奨します。

Sky/isualEditor	B 🖻 🗟 Ġ			🔗 Ver. 📲
Skyvisualcultor	ファイル 🔻 外部連携 🔻 ウィザード 🔻	ツ−ル ▼ へルプ ▼		LoginUser: テラスカイ 営業デモ
オブジェクト ⊐ンポーネント ▼ レイアウト	取引先 取引先	保存	+721L	* D K-=== J>#-*>>
Chiject Name	WORKING (FTMACHELSDCC3) 所有者 ID 取引先名 親取引先 ID Web サイト		取引先 評価 ▼ 取引先 電話	inputField * ・ 共通 * ID Component28 17* シ* 10 ¹ API参照名 Account 項目表示5^* № Web サイト
	▼ 住所情報			項目 API参照名 Website - レイアウト 「幅[px] 200 車材[nx] 19
	郵便番号(請求先) 都道府県(請求先) 市区郡(請求先)		野使着 都道府 市区	 □ テキスト 文字色 #000000 (■ 文字のサバ* 1.0 em *
	可有"再吧(請求元)			文字の太さ Normal 横位居 ・ IMEE+^* ・
	取引先責任者 取引先責任者 取引先責任者 デニミ加 件款:			必須 デフオルト全角 ・ハルブ デフオルト半角 ・ハルブモート* ギ月のみ入力可

※ IMEモードは、Google chrome、Apple Safariのブラウザでは動作しませんのでご了承ください。



5.画面の作成(LEXデザインの適用)

Studioより、デザインの変更も可能です。

Lightning Experienceをご利用の方は、LEXデザインを有効化にすることで、Lightning Experienceのデザインのような画面が作成可能です。

Studio右部、ページプロパティエリアより、[LEXデザイン]-[有効化]で設定できます。 [入力項目100%]で、入力項目が100%幅で表示されます。

				用可能
				ページ表示サイズ(px)基準線 解像度
\$ X-1L		電話 🔹		幅: 1024 高さ: 768
				^ッ9*-表示 ✓
p.		()		サイドパー表示
				97° 791N
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		∧°-シ*9イトル
				URLN [®] ラメータ設定 設定
				○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◆ 金額		完了予定日 🕴		主オノジェクトの保存を入手ツノ
		[9999/99/99]		▲ 払張ノロバティ
				🔺 マスク設定
		1		▲ Apexクラス拡張
				▲ <i>\$990</i>
				▲ ページスタイル
	◆ 作成日	♦ 状況 ♦		▲ ページスクリプト
T	[作成日]			▲ 計算式
				▲ フォーカス色
				▲ 画面遷移先設定
				A PDF
			-	and and enforcements in the same and any
				▼ LEXデザイン
				□ 入力項目100%化
				A Lightning Component



5. 画面の作成(コンポーネント化)

また、Studioより、Visualforceコンポーネントを生成することも可能です。

Lightning Experience上でコンポーネントを利用して画面開発したい方は、コンポーネント化をすることで、作成した画面をコンポーネントとしてご利用いただけます。

Studio右部、ページプロパティエリアより、[Lightning Component]-[Lightning Componentを 出力する]を有効化することで、設定は完了です。 コンポーネント名も任意でしていただけます。

[9999/99]	▲ Арех/つうス拡張
	▲ <i>メ99ヴ</i>
	▲ ページスタイル
	🔺 ページスクリプト
	▲ 計算式
◆ 状況 ◆	▲ フォーカス色
	▲ 画面透移先設定
	▲ PDF
	▲ Salesforce])//-)/
	▲ LEXデザイン
	▲ ページブロックセクションのレスポンシブ設定
	Lightning Component
	✓ Lightningコンポーネントを出力する
	ローロンボーネント名を変更
	SVE_20181011155359
	抗强設定
	▲ 配置コンポーネント数





6. 画面のデプロイ (1/3)

画面のデザインが完了しますと、メニューエリアの[ファイル]-[デプロイ]を選択します。

SkyVisualEditor	🗅 🖻 🗑 🚱) 🗠 🐨 🛞 🐨 📲										
SkyvisualLuitor	ファイル 🔻 外部連携	▼ ウィザード ▼	୬−ル ▼	へルプ マ			Logi	nUser: テラスカイ 営業デモ				
オブジェクト コンボーネント レイアウト ・ Object Name	新規 開く 保存 別名保存 デプロイ ・デプロイ ・パージ・クラスー括削除 ・ジレイアウト取得	<mark>自由に変更できます)</mark> 所有者 ID 取引先名 親取引先 ID Web サイト			呆存 キャンセル 取引先 取引先	: 評価 ▼ : 電話 ; Fax 業種 ▼	▲ D バージ コンボーネント inputField ・ 共通 ID カパッゲョント API参照の 項目表示シパル 項目 API参照名	Component28 S Account Web サイト Website				
	 ローカルから開く ローカルへ保存 AppComponent 詳細 ログアウト 	呼番号(請求先) 道府県(請求先)				郵便 番 都道府	 レイアウト 幅[px] 高さ[px] テキスト 	200				
	取引先責任者 商調 取引先責任者 行法加 件款:	市区郡(請求先) 町名・番地(請求先)				市区 町名・番	×ナビ 文字のガル* 文字のガル 文字の太さ 横位居 IMEモト* 必須 - ヘルプ ヘルプ モト*	+ 000000 1.0 em ▼ Normal ▼ 単角のみ入力; ▼ ま示しない ▼				



6. 画面のデプロイ (2/3)

[デプロイ]をクリックしますと、どの環境に画面を生成するかを選択する画面が表示されます。 Sandbox環境やDeveloper Editionに画面を生成する場合は[テスト環境]を、 本番環境へ直接デプロイする場合は、[本番環境]を選択し、[デプロイ]をクリックします。



※ 実際の開発時は、SkyVisualEditorからSandboxヘデプロイすることを推奨します。

6. 画面のデプロイ (3/3)

デプロイが完了しますと、[ページを開く]というリンクが表示されますので、クリックします。 Studioでデザインした画面を、Salesforceで確認することができます。

ホーム	Chatter	キャンペーン	リード 取引先 取引先責任者	商談 売上予測	契約 注文	<i>ካ</i> – አ – አስታ-	ーション 商品	レポート ダッシ:	ュボード +	
新規作	成	•	取引先		保存 キャンセル	,				
最近使	ったデータ		▼取引先情報(タイトルは自由に	変更できます)						
2			所有者 ID	2	取引先言	半価なし	•	I	取引先番号	
-	3 2 11		取引先名		取引先(電話			従業員数	
	221		親取引先 ID	<u>S</u>	取引先	Fax			年間売上	
2			Web サイト		1	業種なし	-	取	网先 説明	
										.41
			▼ 住所情報							
			郵便番号(請求先)				郵色	更番号(納入先)		
			都道府県(請求先)				都這	适府県(納入先)		
			市区郡(請求先)				ī	市区郡(納入先)		
			町名·番地(諸求先)				町名	・番地(納入先)		
_					đ					
			取引先責任者 商談 ケー	۲						
	タブ		取引失责任老							
		\sim	жллад <u>т</u> а							
		_	行追加 件数:0							
			氏名	8	と職		メール		電話	
						_				
					保存 キャンセル	,				



7. デプロイ後のSalesforceの設定

Lightning Experienceをご利用の方

SkyVisualEditorで生成したページは、Salesforceのユーザメニューより、

[設定]-[カスタムコード]-[Visualforceページ]を、クリックすることで確認いただけます。

また、生成したプログラムは表示ラベルのリンクをクリックすることでご確認いただけます。

	Q [設定] 友倫靈		Q、 [設定]を検索
		:::: 設定 ホーム オブジェ	クトマネージャ 🗸
設定 ホーム オフジ		^	
> メール		> メール	
プラットフォームツール	♀ Visualforce ページ	プラットフォームツール	Visualforce A-S
> アプリケーション		> アプリケーション	
> 機能設定		> 機能設定	Visualforce R∼9 CULE 001010111EE0E0
> Einstein	Visualforce $\sqrt{-9}$	> Einstein	SVE_20181011155359
> オブジェクトおよび項目	Visualforce ページで、好みのユーザエクスペリエンスのアプリケーションを作成したり、ユーザの生産性を最適化できるよう既存アプリケーションを拡張したりすることを簡単に実現できます。	> オノンエクトおよび項目	ページの詳細
> プロセスの自動化	ビュー: すべて → 新規ビューの作成		表示フペル SVE_20181011186369 名前空間プレフィックス
> ユーザインターフェース	3 A (B) (a) (a) (a) (a) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b		GET 要求の CSRF 保護排出要
∨ カスタムコード			最終更新者 Demo DEMODEMO, 2018/10/1116:37
API	■集 副第 セキュリティ ② SVE20181011155359 SVE20181011155359 42.0		
Apex クラス	Singeror 2 420	Apex テスト実行	Visualforce Markup Version Settings
Apex テスト実行		Apex テスト履歴	<pre><spexpage applybodytag="tp.applyHtmlTag}" applyhtmltag="tp.applyHtmlTag" cheadd<="" extensions="SVE_20181011155359" pre="" standardcontroller="Account" tp.applyhtmltag]=""></spexpage></pre>
Apex テスト履歴		Apex トリガ	<script sro="/soap/ejax/42.D/connection.js"></script> <script sro="/soap/ejax/42.D/conxis"></script>
Apex トリカ	· · · ·	Apex 設定	Cscript type="text/javascript > jQuerynoConflict", baceforused=true;
Apex 設定		Lightning LockerService	if(typeofSkyEditor === "undefned"){
Lightning Lockerservice		> Lightning コンポーネント	SkyEditor = ();
Visualforce Tive-Air		Visualforce コンポーネント	Skyladtor messages = 1 REQURED_FIELD_MISSING: "{Label Require dFieldMissing}", UNDOCUMENTED: "{Label Lindocumented}".
Visualforce ページ		Visualforce ページ	DELETEERROR: "(Label Dele te Error)", S AVESUDDESS: "(Label Save Success)",
カスタムメタデータ型		カスタムメタデータ型	ODNFIRMMESSAGE: "{Label Don'hrmMessage }", UPDATEMESSAGE: "Label Ljodste Message", DONUTIONE DONUTEDEN (Label Ljodste Message)",
カスタム権限		カスタム権限	INVALIDSESSION "[LabelInvaldSession]", ERRORMESSAG: "LabelInvaldSession]",
		カスタム設定	NDTSELECTERROR: "{Label NotSelectError}", NDTROWSELECTERROR: "{Label NotRowSelectError}",
		キャンバスアプリケーショ	DELEFECONFIRM: "(LabelDeleteConfm)", BULKEDITOIALOGTITLE: "(LabelDeustomBuKEdtButtonLabel)", DEDRITOIE DETINITEDIUM: "(It abal Research MarchMarGund)"
		ツール	DATEFORMATERROE: "Quade DateFormatError", NUMBERFORMATERROE: "Quade DateFormatError",
		プラットフォームキャッシュ	NUMBERVALUEENPTY: "Blabel Number Value Emptyb", CANVAS CHECK: "Blabel Danvas Check", CHEVAS CHECK: "Blabel Danvas Check",
		メールサービス	nerwnieureurs: studeinkennteuthacky. QUERY/PAGING.CONFIRMATION: "(Label.QueryPagingConfirmation)", PAGENDT SUPPORTED.DN.S1: "USENDODE(Label/PageNotSupportedOnS1)/",
		リモートアクセス	PRICEBOOK_OHANGE:"[USENCODE(Label pricebookChange)]", LIGHT_DATATABLE_FILTER:"[USENCODE(Label TableFilterPlaceholder)]",
		静的リソース	LIGHT_DATATABLE_DETAIL:"(JSENOODE(LabelshowDetaiPage))",



7. デプロイ後のSalesforceの設定 (Visualforceページアクセスの有効化)

SkyVisualEditorで生成したVisualforceページは、Salesforceで画面を利用するプロファイル毎に、 Visualforceページアクセスを有効化する必要があります。

Salesforceのユーザメニューより、[設定]-[ユーザ]-[プロファイル]を選択し、 Visualforceページを有効化したいプロファイルをクリックし、 [Visualforceページのアクセスを有効化] より、有効化したいページを選択し、[保存]します。

-		. 🦊		Q [設定]を検索
説定 ホーム オブジョ	マ (国王) 2 休米 エクトマネージャ >	説 設定 ホーム オブジェ	±クトマネージャ ∨	
Q クイック検索 設定のホーム Lightning Experience	▲ ^{設定} プロファイル 700746	Q、 クイック検索 設定のホーム	▲ ^{設定} プロファイル	
管理 シューザ キュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	標準 Platform ユーザ このプロファイルを持つユーザは、以下のアクセス計可とページレイアウトと使用します。システム管理者は、ユーザの個人情報を編集して、各ユーザのプロファイルを変更 結果でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクションの「編集」リンクからこのプロファイルに1つ以上のレコードタイプを調達プロでくだだい。	Lightning Experience ⁷ 管理 ,, ~ ユーザ	Visualforce ページのアクセスを有効化	(15日) (15)) (15)
フロフィル ユーザ ユーザ ユーザ 理理設定 ロール 公開グループ 構成セット マーク BigObjects スキーマ設定 ゼキュアエージェント ゼキュアエージェントクラ データのエグスポート	1302 <	キュー プロファイル ユーザ ユーザ管理設定 ロール 公開グループ 権限セット マータ	利用可能な Visualforce ページ SVE 20181011155359 追加 副語 追加	5
		スキーマ設定 セキュアエージェント セキュアエージェントクラ データのエクスポート		



標準のSalesforceのページからSkyVisualEditorで作成したページへ遷移するには、 以下の方法がございます。

- 1. 標準ボタン/標準リンクを、作成したVisualforceページで上書きする。
- 2. カスタムボタン/リンクより、作成したVisualforceページを呼び出す。
- 3. Visualforceタブに、作成したVisualforceページを表示させる。
- 4. コンポーネントととして、画面上に配置する。

実際の設定の際は、どのような画面遷移にするかをご検討のうえ、ご設定ください。 今回は、1.の標準ボタン/標準リンクの上書きと、3.のVisualforceタブ、4.コンポーネントとして、 画面上に配置するついて、 ご紹介させていただきます。



今回は先ほど作成したページを、取引先の[新規]ボタンをクリックした際に表示されるように 設定します。Salesforceのユーザメニューより、[設定]-[オブジェクトおよび項目]-[オブジェクトマネージャ]-[取引先]-[ボタン、リンク、およびアクション]を選択し、ボタン一覧の 「新規」の[▼]の[編集」をクリックします。

遷移先の画面の[上書き手段]より、「Visualforceページ」を選択し、該当のページを選択して、 [Lightning Experienceの上書き]では、[Salesforce Classicの上書きを使用]を選択して、[保存]を クリックします。

設定はこれで完了です。Salesforceの取引先タブより[新規]ボタンをクリックした際に、設定したページ が実際に表示されるかをご確認ください。

₩ 設定 ホーム オブS	ジェクトマネージャ 🖌	Q, []R注] 世邦南		00 🖬 ? 🌣 A 👸			Q. [設定] を検索
 また、オブラエクトマネージ 取引先 	* *				設定 ホーム オフジ 設定>オブジェクトマネージ	DIDF77-57 ∨	THE COMMENTAL PROPERTY STATES AND A SUMMER TO A SUMMER STATES AND A SUMMER STATES AND A SUMMER STATES AND A SUM
1718	ボタン、リンク、およびアクショ 14 件の項目(表示ラベル期)	2	Q 2193	※注意 新規アクション 新規ボタンまたはリンク	取引先		
場日とリレーション ページレイアウト	Billing	Billing	詳細ページリンク し5		詳細	上書きする標準ポタンまたは標準リンク New	
ボタン、リンク、およびアク ション	クリーンアップ	UstCean	-	IX-5	項目とリレーション	標準ポタンまたはリンクを上書きすると、ユーザがそれらをクリックし	たときの動作的変更されます。たとえば、ユーザが「後示引 赤シンをりかりしたときに標準の Saksforce ページを表示するのではなく、カスタムSTントロール、
コンパクトレイアウト オブジェクト制度	リスト	List		■x-5 •	ページレイアウト	上書きば、同じアクション07日クラムによる力人ダマイスにも効用で Salesforce Classic、Lightning Experience、モバイルで異なる	21ほするなどには、レコード表示イベントを起動すると、ユーサかそのレコードのします」をグリックしなとをと同じ話にたが説用されし、同じアクションが奥けでれ 上書き動作も設定できます。
レコードタイプ 条件	他の取引先を取得 会社の検出	DataDotComGetAccountsMultiAdAction	ء م	IX-9 •	ボタン、リンク、およびアク	プロパティの上書き	(\$\$\$) (49-246)
検索レイアウト	R32	Delete		IX-9 •	ションコンパクトレイアウト	表示ラベル	新規 Naw
入力規則	参照 取引先タブ	Vew Tab	e	IX-5 •	オブジェクト制限	デフォルト Salesforce Classic の上書き	標準ページ ○上書きしない (デフォルトを彼用) Ⅰ
448-077)	取引先期届を表示	AccountHerarchy		IX-5 V	レコードタイプ	Lightning Experience の上書き	● Wasatteree ページ (SVE 2018)011155359 (SVE 2018)011155359] ↓ ○Lethine 3ンポーネント (一なしー・) Satesface Obasio 0.1 書写在用
	紙現 新規データの確認	New XCean	-	8/1-5 ×	条件 検索レイアウト	モパイルの上書き	● Liphhing 1)ボーネント <u></u>
	活動リストに追加	CreateCallUst	e	IX-3	トリガ	4KKE	
					入力規則		



次に、カスタムタブに作成したページを設定する方法をご紹介します。 Salesforceのユーザメニューより、[設定]-[ユーザインターフェース]-[タブ]を選択し、 Visualforce タブの[新規]をクリックします。 遷移先の画面の[Visualforceページ]に該当のページを選択し、その他必須事項を入力し、 [次へ]ボタン をクリックします。その後、ウィザードに従い、権限設定・アプリケーションの設定 を行い、[完了]をクリックし、設定は終了です。

作成したタブに、設定したSkyVisualEditorのページが表示されます。

	Q. [設定]を検索)? 🌣 🌲 👼	
ジンジョン おうし おうび おうしん おうび	ェクトマネージャ 🗸		Q [設定]を検索 🔂 🙀 🐻
> Einstein	. <u>1</u> 230.1 M.S.M. 2.9 11/2 M.S.M. M.S.M. 21 9 11/2 M.S.M. M.S	***: 沙字 ホーム オブジ	-
> オブジェクトおよび項目		Finctoin	
オブジェクトマネージャ	1 97	ノ オブジェクトや HXTEP	
スキーマビルダー	Nalialon (540,550,9%) (240,07,50,550,0%) (240,07,50	・ パノノエントのみび項目	
選択リスト値セット	カスタムタブ	フナーフドルダー	
> プロセスの自動化		スキーマレルシー	
∨ ユーザインターフェース	新規力スタムタフを作成して、Salestorce機能を拡張したり、新しいアフリケーション機能を設計したりすることかで	きょうないの日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	新現 Visualforce タフ このページのヘルプ 🤡
Lightning アプリケーショ	カスタムオブジェクトタブの外観と動作は、Salesforceが提供する標準タブと似ています。Web タブでは、外部の We を、Salesforceウィンドウ内に統合できます。Visualforce タブにより、Visualforce ページを埋め込むことができま		ステップ 1. 詳細を入力 ステップ 1/3
	ブでは、Lightning コンポーネントを Lightning Experience およびモバイルアプリケーションのナビゲーションメニュー(ページタブでは、Lightning Experience およびモバイルアプリケーション(こ Lightning ページを追加できます。	Lightping ZTUA-S.a	この新規なブのページを選択し、その他の詳細を入力してください。
		zps>リンクテーンコ	
アノリケーションメニュー	カスタムオブジェクトタブ 新規 ヒント	アウノヨノウノウナノフレ	摂存のパージを選択するか、<u>新規パージを今すぐ作成する</u>。
カスタム表示ラベル	カスタムオブジェクトタブは定義されていません	トラウジーションメニュー	Visualforce ページ SVE_20181011155359 [SVE_20181011155359] ↓
クイックテキスト設定		カスタム表示プヘル	タブの表示ラベル 取引先登録
> グローバルアクション	Web タブ 新規 ヒント	クイックテキスト設定	273 AccountNew lab i
> サイトおよびドメイン	Webタブが定義されていません		
タブ		> 51 15501212	(省略可能)ユーザがこのタブを最初にクリックしたとをに、スプラッシュページとして表示されるホームページのカスタムリンクを選択してください。
タブと表示ラベルの名称変更	Visualforce タブ 新規 ビント	97	スプラッシュページのカスタムリンクなし >
テーマおよびブランド設定	Visualforce タブが定義されていません	タノと表示フベルの名称変更	簡単な説明を入力してください。
	Lightning R-Si hJ BH Fak	テーマおよびノフント設定	ik 09
		> トランスレーションワーク	
バス設定	Lightning ページ タブが定 鏡され ていません	パス設定	
ユーザインターフェース			
∨ カスタムコード		> カスタムコード	Weal According.
		API	179.72N
		Apex クラス	



次に、作成したページをコンポーネントとして、設定する方法をご紹介します。 Salesforceのユーザメニューより、[設定]-[ユーザインタフェース]-[Lightningアプリケーション ビルダー]-[新規]を選択し、ウィザードに従い、アプリケーションの設定を行います。

遷移先の画面の[Visualforceページ]に該当のページを選択し、その他必須事項を入力し、 [次へ]ボタンをクリックします。

その後、ウィザードに従い、権限設定・アプリケーションの設定を行い、[完了]をクリックし、 設定は終了です。作成した画面に、設定したSkyVisualEditorのページが表示されます。 * SkyVisualEditorページをコンポーネントとして出力した場合のみカスタムより選択いただけます。ご注意ください。





7. デプロイ後のSalesforceの設定

Classic UIをご利用の方

7. デプロイ後のSalesforceの設定 (SkyVisualEditorで作成したページの確認)

SkyVisualEditorで生成したページは、Salesforceのユーザメニューより、[設定]-[アプリケーション の設定]-[開発]-[ページ]をクリックすることで、確認いただけます。 また、生成したプログラムは表示ラベルのリンクをクリックすることでご確認いただけます。

すべての設定を検索… 🕜 🔍	N/1 10 -0						- ma ⁰ 21ma +	
	Visualforce A	ーシ				ホーム Chatter キャンパーン	リード 取引先 取引先責任者 商設 売上予測 契約 注文 ケース ソリューション 商	品 レポート ジッシュポード +
Force.com ホーム	Visualforce ページで、好み(のユーザエクスペリエンスの	アプリケーションを作成し	たり、ユーザの生産性を最適化	できるよう既存アプ	すべての記記された。 0 Q、 すべて開始(すべて開始さた Force.com 水~ム	Vewaltere K-9 account_webseminar_sve	
管理	ビュー: すべて 🖌 新現ビ	ユーの作成	A B C D E	F G H I J K L M N) P Q R S T	管理): 3-76世現): 7795-5525世球18	大 うびeraal 表示うべん account.vebuem/rar.ove 名前空間クレ2+90ス 近明	WAR HAR TC FOLLOWY TRANSITIAN
▶ ユーザの管理				Developer Console	新規	 ・ 単数プロファイル ・ セキュリティのコントロール ト たくくつ思想 	作成者 住腹太郎 2014/05/28 1 Visualforce Markup Version Settings	1.06
▶ アノリク~ションを管理する	アクション	表示ラベル	名前	名前空間ブレフィック	ス API バージョン	 313ニキーションアンプレート トランスレーションワークボンデ 	(spex.page standardController="Account" extensions="account,vebseminar_ove" cache="fg_cache!"	contentType="tp_contentType!" docType="tp_docType!" expires="tp_expires!"
 ALARY 11 J J T 10 セキュリティのコントロール ドメイン管理 コミュニケーションテンプレート 	編集 削除 セキュリティ	account_websemi	nar_sveraccount_webs	eminar_sve	25.0	 ト データの管理 ト デスクトップ管理者 ト デスクトップ管理者 ト ダーンクトップ管理者 ト Souche Apps ト Outle Apps 	OneD (and the set of t	
ー ▶ トランスレーションワークペンチ					<u> </u>	Par	Salotator = g } SkyEdhor messaes = [
▶ データの管理					/	× 12 7 4 5 4	PECUPED FELD MISSINS: "Lukel/RequiredField/lising", UNDOCUMENTED: "Lukel Undocumented", DELETERRICE: "Lukel Delete/mort",	
▶ モバイル管理							SAVESUCCESS: "Bubel SeveSuccess?", CONFEMMESSACE: "Lubel ConfirmMessage", LEDITENDESSACE: "Bubel IndextMessage",	
▶ デスクトゥブ管理者						April 277. April 1971	CONDITIONSEARCHERROR "Rushel ConditionSearchError", NVMLDSESSION: "Rushel EnvildSession".	
▶ メール管理						April 7 AP-3611	EPRCPMESSAG: "LubelFrort Message", NOTSELECTERROR: "LubelNotSelectError", NOTROWSELECTERROR: "LubelNotFoxSelectError",	
▶ Google Apps						50.51.読定	DELETEOONFRM: "ILabel DeleteContinn!", BLIKEDITORLOGTTILE: "ILabel custowRullEdtButtorLabel",	
▶ Data.com 管理						メールサービス	DATEFORMATERROE: "LabelDateFormetError", NAMEEFORMATERROE: "LabelDateFormetError",	
						9-fb Manua - 7	MUMBERVALUEENPTY "[Label NamberValueEmpty]", CANVASOHEXK: "[Label OnrowOhexh]", DENETRONOMIC: "Label OnrowOhexh]",	
12 ii.k						9~5 100-1700 hr	QUERY PAGING CONFIRMATION "Libble Query Paging Confirmation"	
C 701-						24-7044	SkyEditor labels = (CANVASTITLE: "Rubel Convest Title", Charded Tanze: "Rubel Charded Hitsed"	
▶ カスタマイズ						キャンパスアプリケーションのプレビューツ インストール(読みパッケージ	WCneckAllfert "FLabelUnCheckAllfert", NoneSelectedText "fLabelNoneSelectedText",	
▶ 作成						AppExchange マーケットプレイス 原本な家族	SelectedText: "Rubel SelectedText/"	
🖬 開発							SkyEditor Sessionid = "184el Session.DF"; SkyEditor CurrentPageName = "18CurrentPageName]";	
Ape×クラス						99~ス 99~2.秋夏	Skytotkor Usersta" = "[#Usersin]; Skytotkor:UserLanguage = "(buserLanguage)"; Skytotkor neressone = "Shofdhorg";	
Ape×トリガ							SkyEditor Papel/Iode = "Imodel"; SkyEditor Recordid = "Imodel";	
Ape×テスト実行						150円 システムの概要	SkyEditor mainObject * "Account"; SkyEditor setProperty 85 SkyEditor setProperty("labels Picklist none", "Elabelinanef"); SkyEditor serverstatt tra = 8	
API						12/#~)- 201102/8440-0	Skylidhor originCervasSetting = B Skylidhor penimages = {	
コンボーネント						時間パースのワーク20-	"2" "URLFOREResource Stabilitor2_sky6ditor2, "storettor2/3.3/ "3" "URLFOREResource Stabilitor2_sky6ditor2, "storettor2/3.3/ "4" "N.R.FOREResource Stabilitor2, "storettor2/3.3/ "4" "N.R.FOREResource Stabilitor2, "storettor2/3.3/	/cms/mages/pen2.##]]'. /cms/mages/pen3.##]]'. /cms/mages/pen3.#}]]'
カスタム設定						*~20120L~5a0	SkyEdkor.carwanFina = E	
メールサービス						- 结义-6通信	SkyEditor inPageInit = [inPageInit]:	
						1 917 F 1987	SkyEditor searchConditionitem="".	



7. デプロイ後のSalesforceの設定 (Visualforceページアクセスの有効化)

SkyVisualEditorで生成したVisualforceページは、Salesforceで画面を利用する プロファイル毎にVisualforceページアクセスを有効化する必要があります。

Salesforceのユーザメニューより、[設定]-[管理者設定]-[ユーザの管理]-[プロファイル]を 選択し、Visualforceページを有効化したいプロファイルをクリックし、 [Visualforceページのアクセスを有効化]より、有効化したいページを選択し、[保存]します。

ホーム Chatter キャンペーン	リード 取引先 取引先責任者 商談 売上予測 契約	約 注文 ケース ソリューション	商品 レポート ダッシュボード +
すべての設定を検索 0 Q	プロファイル 標準 Platform ユーザ 《最後に間いたビューンサ		このページのヘルプ 🥹
Force.com 木〜ム	このプロファイルを持つユーザは、以下のアクセス許可とページレイアウト できます	と使用します。システム管理者は、ユーザの	2個人情報を編集して、各ユーザのプロファイルを変更
管理 ユ ーサの管理	してなり。 組織でレコードタイプを使用する場合は、レコードタイプの設定セクショ	ホーム Chatter キャンペーン	リード 取引先 取引先責任者 商談 売上予測 契約 注文 ケース 🔸 🔻
ユーザ ユーザの → 括メール 送信 ロール	<u>ログイン IP アドレスの制限(回)</u> 有効な Apex クラス 有効な Visualforce ページ 編集	すべての設定を検索… 🕜 🔍	Visualforce ページのアクセスを有効化
作者の セット プロファイル 小田グル - マ		Force.com ホーム	保存」キャンセル
公開フル・フ キュ・ ログイン原歴 と アブリケーションを管理する と 組織プロファイル と セキュリティのコントロール に ドメイン管理 と コミュニケーションテンブレート と トランスレーションワークペンチ ト データの管理 と モバイル管理	作成者 佐藤 太郎, 2014/05/26 16:11 コンソール設定 コンソールレイアウト コンソールレイアウト [編集] パージレイアウト 「個年」] ボームパージのレイアウト 「副り当ての参照] ホームパージのレイアウト 「副り当ての参照]	 管理 ト ユーザの管理 ト フプリケーションを管理する ト 銀載フロファイル ト セキュリティのコントロール ト ドメイン管理 ト コミュニケーションテンプレート ト トランスレーションワークペンチ ト データの管理 ト モバイル管理 ト デスクトップ管理者 	利用可能な Visualforce ページ account_webseminar_sve
		トメール管理 ト Google Apps	*



標準のSalesforceのページからSkyVisualEditorで作成したページへ遷移するには、 以下の方法がございます。

- 1. 標準ボタン/標準リンクを、作成したVisualforceページで上書きする。
- 2. カスタムボタン/リンクより、作成したVisualforceページを呼び出す。
- 3. Visualforceタブに、作成したVisualforceページを表示させる。

実際の設定の際は、どのような画面遷移にするかをご検討のうえ、ご設定ください。 今回は、1.の標準ボタン/標準リンクの上書きと、3.のVisualforceタブについて、ご紹介させて いただきます。



今回は先ほど作成したページを取引先の[新規]ボタンをクリックした際に表示されるように 設定します。Salesforceのユーザメニューより、[設定]-[アプリケーションの設定]-[カスタマイズ]-[取引先]-[ボタン、リンク、およびアクション]を選択し、ボタン一覧の 「新規」のアクション項目の[編集」をクリックします。

遷移先の画面の[上書き手段]より、「Visualforceページ」を選択し、該当のページを選択して [保存]をクリック します。設定はこれで完了です。Salesforceの取引先タブより[新規]ボタンを クリックした際に、設定したページ が実際に表示されるかをご確認ください。

すべての設定を検索… の へ	^{ボタン、リンク、お} 取引先	うよびアクション									バナーを表示	CØページ(ロヘルプ 🥹							
Force.com ホーム 管理	新機能! アクションの概要 アジョンを使用すると、フィードでレコードを直接作成するなど、Chatter アジョンの設定方法は? アジョンの設定方法は? アジョンの設定方法は? アジョンの使用する でいてブッシャーアジョン」を有効パレ、ページレイアウトエディタを使用し 詳細は、『Publisher Actions Implementation Guide』を参照してください。			ホーム すべての	Chatter 設定を検索。	キャンペーン ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	リード	取引先 する標準ボタ	取引ダンまたは標	た責任者 難リンク	商談	売上予	測 契	約注文	ር ታ-ス	ソリューション	商品	+ 2014-	▼	
 コーザの管理 アブリケーションを管理する 組織プロフィル セキュリティのコントロール ドメイン管理 3ミュニケーションテンブレート 				tvrt展開 j *vrt開かたた Force.com ホーム 福準市安ンまたは標準リンクを上書きすると、Salesforce URL の意味と、Salesforce ページ、ブラウザショートン る URL へのコールの意味が変わります。標準市安ンまたは標準リンクが参照する Salesforce URL は、カスタ ページに置き換えることができます。									、ブラウザショートカ ∍ URL は、カスタ♪	・カット、外部システムなど、対象とな メムSコントロールまたは Visualforce						
 トランスレーションワークペンチ テータの管理 モバイル管理 デスクトップ管理者 メール管理 	このページを使用	用して、ボタン、リンク、よ ク、およびアクショ ご	およびアクションを管理 	します。 新規アクション	 ト ユーザ# ト アプリケ ト 組織プリ ト セキュリ)管理 〜ションを管理 コファイル ティのコントロ〜	する	この標: プロ	準ボタンまた(パティの上	は標準少 . 書き	ンクが参照す	টি Sales (মিন	iorce UF इ. १२१	にの代わ ・ンセル	りに使用す	るカスタムS:	コントロールまたは、	Visualforc	e ページ	を選択します。
▶ Google Apps ▶ Data.com 管理	アクション 編集 削除	表示ラベル <u>Billing</u>	名前 Billing	説明	 ▶ ドメイン ▶ コミュニ ▶ カンス 	管理 ケーションテンブ レーションロー/	プレート		表示デフ	ラベル 名前 なルト	新規 New 標準 Sales	force.con	ぃページ							
ビルド カスタマイズ タガ名と表示ラベル フーホー	編集 編集 編集	リリーシリッシン リスト 削除	ListUlean List Delete		・データの管理 上書き手段 上書きしない (デフォルトを使用) ・モバイル管理 ・Visualforce ページなし ・デスクトッズを理者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							•								
 A M トラパーン トリード 取引先 	編集 編集 編集 編集	 客照 取引先タブ 新規 編集 	View Tab New Edit		ארע ארע ארע אין אין שלארע אין	Sy La Le la S理 Apps om 管理			-	17-71			accou	unt_webse	minar_sve	account_w	ebseminar_sve]			
項目	ビルド ご カスタマイズ										保存	+7)	セル							



次に、カスタムタブに作成したページを設定する方法をご紹介します。 Salesforceのユーザメニューより、[設定]-[アプリケーションの設定]-[作成]-[タブ]を選択し、 Visualforceタブの[新規]をクリックします。

遷移先の画面の[Visualforceページ]に該当のページを選択し、その他必須事項を入力し、 [次へ]ボタンをクリックします。その後、ウィザードに従い、権限設定・アプリケーションの設定 を行い、[完了]をクリックし、設定は終了です。作成したタブに、設定したSkyVisualEditorの ページが表示されます。

すべての設定を検索… 🛛 🔍	カスタムタブ	ホーム Chatter キャンペーン	〃 リード 取引先 取引先責任者 商談 売上予測 契約 注文 ケース ソリューション 商品 レポート ・ ▼
すべて泉間 すべて折りたたむ Force.com ホーム 管理	新規力スタムタブを作成して、Salesforce機能を拡張したり、新しいアプリケーション カスタムオブジェクトタブの外観と動作は、Salesforceが提供する標準タブと似てい Salesforceウインドウ内に統合できます。Visualforce タブにより、Visualforce ペー	様 すべての設定を検索… 0 Q すべて展開 すべてがわたたも Force.com 本ーム	新規 Visualforce タブ このページのヘルプ ステップ 1. 詳細を入力 ステップ 1/
 ト ユージの管理 ト フブリケーションを管理する ト 繊維プロファイル ト セネリディのコントロール ト ドメイン管理 ト コミュニケーションテンプレート ト トランスレーションワークペンチ ト テランスレーションワークペンチ ト デスクト管理 ア デスクトゥブ管理 ア デスクトゥブ管理 ト デスクトゥブ管理 ア デスクトゥブロック ア デスクトゥブ管理 ア デスクトゥブランブレート ア デスクトゥブランブレー ア デスクトゥブランブレート ア デスクトゥブランブレー ア デスクリン・ ア デスクリン・ ア デスクリン・ ア デスクリン・ ア デスクリ	カスタムオブジェクトタブ 新規 上/ カスタムオブジェクトタブは定義されていません Web タブ 新規 ビ/ Web タブが定義されていません Visualforce タブ 新規 ・/ Visualforce タブ 新規 ・/	管理 1 - ザの管理 ゆ アプリケーションを管理する 日 観道プロフィル ● セキュリティのコントロール ● ビキュリティのコントロール ● ドメイン管理 ● コミュニケーションアンプレート ● ドランスレーションワークベンチ ● デスクトッゴ管理者 ● デスクトッブ管理者 ● ガークの管理 ● Google Apps ● Dota.com 管理 ビルド ● カスタマイズ	この新規タブのページを選択し、その他の詳細を入力してください。 既存のページを選択するか、 <u>新規ページを今すぐ作成する。</u> 。 Visualforce ページ タブの表示ラベル タブスタイル マブスタイル (省略可能) ユーザがこのタブを最初にクリックしたときに、スプラッシュページとして表示されるホームページのカスタムリンクを選択してください。 スプラッシュページのカスタムリンク 簡単な説明を入力してください。 説明



8. Sandboxから本番環境へのデプロイ

8. Sandboxから本番環境へのデプロイ

Sandbox環境で、SkyVisualEditorで作成したページのテスト実施後、本番環境へ デプロイします。本番環境へデプロイする際は、Salesforceが標準機能として提供している 「変更セット」をご活用することを 推奨しております。

詳細な設定は、以下URLをご覧ください。

(https://s3.amazonaws.com/www.skyvisualeditor.com/doc/SandboxToProduct.pdf)





SkyVisualEditorの機能/設定に関するお問合せ

SkyVisualEditorの契約者様は、以下の専用問合せページより、お問合せいただけます。

SkyVisualEditorの標準の機能/設定に関するお問合せは無償です。 また別途、有償サポートの プランも用意しております。

詳しくは、以下のE-Mailよりお問合せください。

契約者様専用問合せページ: <u>https://terrasky.secure.force.com/ProductSupport</u>

SkyVisualEditorのご導入に関するお問合せ

SkyVisualEditorに関するお問合せは、以下お問合せフォームおよびメール・お電話にて 受け付けています。お気軽にお問合せください。

- 問合せフォーム:<u>https://www.terrasky.co.jp/contact/support/index.php</u>
- E-Mail : product.sales@terrasky.co.jp
- TEL : 03-5255-3411

